

# PASTA CHAGO EXTRA-FINA

## RECUBRIMIENTO BLANCO BASE CEMENTOSA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

**DESCRIPCION:** Es un recubrimiento elaborado a base de RESINAS ACRILICAS en polvo, cargas minerales, cementantes, fibras y aditivos químicos

**USOS:** Es un recubrimiento que por sus características nos funciona para dar acabados muy lisos "Extrafinos tipo yeso" su aplicación puede ser sobre masilla, Tablaroca o Stucco.

**PREPARACION:** En un recipiente limpio libre de grasas poner 6 - 8 litros de agua agregar el material poco a poco hasta obtener una pasta homogénea dejar reposar 5 minutos volver a mezclar y aplicar. (Preparación equivalente a una cubeta)

**VENTAJAS:** Su composición química nos ayuda especialmente para zonas tropicales con climas muy agresivos. Fluides en su aplicación, Buena adherencia, Buen tiempo Abierto, Buena Resistencia a la Compresión y Tensión, Buena Blancura, No se reemulciona con el agua.

**No necesita adicionar aditivos solo agua**

**RECOMENDACION:** Si se va a aplicar sobre base nueva (Stucco, masilla) no sellar muro o plafón, Si se va a lijar no dejar mas de 8 horas, si se va a aplicar sobre pintura ya existente se recomienda lijar o picar, posteriormente sellar, dejar secar mínimo 6 horas después afinar o resanar (base) y aplicar

**No poner sellador a la mezcla ( agua + recubrimiento extrafino )**

### INFORMACION TECNICA

Consistencia	Pastosa
Color	Blanco, Chukum (beige), Gris Fuerte (Concreto Aparente)
Rendimiento 20 kg	De 8 a 12 m <sup>2</sup> , según sustrato (2 manos)
Granulometría	Extra Fina
Olor	Cementoso
Ph	8 a 9
Peso especifico	1.8 KG/LT
Estabilidad	6 meses en lugar seco y fresco
Secado	0.5 hora inicial, 24 hora final
Absorción al agua	0.001 % las primeras 24 hora
Vida de mezcla	20 min
Resistencia a la compresión a 8 días.	>100 <sup>kg</sup> / <sub>cm<sup>2</sup></sub>

EL MEJOR SURTIDO EN PASTAS

