

PASTA CHAGO FINA

RECUBRIMIENTO BLANCO BASE CEMENTOSA PARA INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCION: Es un recubrimiento elaborado a base de cargas minerales blancas “carbonato de calcio” cementantes y diversos productos químicos

USOS: Es un recubrimiento que por sus características nos funciona para acabados finales (Muros y Plafones). Su aplicación puede ser sobre, masilla, Tablaroca o Stucco. (ACABADO FINO)

PREPARACION: En un recipiente limpio “cubeta 19 L” libre de grasas, agregar de 6-8 litros de agua, agregar el material poco a poco hasta obtener una pasta homogénea, dejar reposar 5 minutos, volver a mezclar y aplicar preparación: Equivalente a una cubeta

VENTAJAS: Su composición química nos ayuda especialmente para zonas tropicales con climas muy agresivos. Fluides en su aplicación, Buena adherencia, Buen tiempo Abierto, Buena Resistencia a la Compresión y Tensión, Buena Blancura, No se necesita pintar.

RECOMENDACION: Se recomienda sellar el muro. Usar sellador al 3x1 y dejar secar mínimo 6 hrs. Realizar tramos completos en muros. (Acabados Texturizados)

INFORMACION TECNICA

Consistencia	Pastosa
Color	Blanco
Rendimiento 40 kg en block	De 14 a 16 m ² , según sustrato (2 manos)
Granulometría	Media malla, -30 a malla -325
Olor	Cementoso
Ph	10 a 11
Peso específico	1.65 KG/LT
Estabilidad	6 meses en lugar seco y fresco
Secado	0.5 hrs inicial, 24 hrs final
Absorción al agua	2 %
Resistencia a la flexión	40 kg/cm ²
Resistencia a la compresión a 8 días.	>100 kg/cm ²
Vida de Mezcla	30 min

EL MEJOR SURTIDO EN PASTAS

