

ADHESIVO CHAGO PARA PORCELANATOS

ADHESIVO CEMENTOSO CON RESINAS ACRILICAS

DESCRIPCION: Es un Adhesivo, Elaborado a base de carbonato de calcio cemento Portland blanco, Resinas "látex" y Aditivos que ayudan a la adherencia y buena trabajabilidad de este

USOS: Para su uso residencial y comercial en muros y pisos diseñado para pegar piezas cerámicas de nula absorción de agua, granitos, cantera

PREPARACION: En un recipiente limpio libre de grasas, agregar de 3-4 litros de agua, agregar el material poco a poco hasta obtener una pasta homogénea, dejar reposar 5 minutos volver a mezclar y aplicar (preparación equivalente a un saco de 20 kg)

VENTAJAS: Su composición química nos ayuda especialmente para zonas tropicales con climas muy agresivos. Fluides en su aplicación, no es flameable, ni toxico, buena adherencia, buen tiempo abierto, buena blancura (cuando el producto es blanco) Buena Resistencia a la compresión y tensión control de inventario

RECOMENDACION: Si va a colocar piezas en el exterior que no este directo al sol que el muro o piso no este muy caliente si es así no se recomienda la aplicación

INFORMACION TECNICA

Consistencia	Pastosa
Color	Blanco o Gris
Rendimiento 40 kg en block	De 4 a 6 m ² , según superficie o sustrato
Granulometría	Media malla, -30 a malla -325
Olor	Cementoso
Peso especifico	1.65 KG/LT
Estabilidad	6 meses en lugar seco y fresco
Secado	0.5 hrs inicial, 24 hrs final
Tiempo Abierto	>De 20 min
Resistencia a la flexión	30 kg/cm ²
Resistencia a la compresión	>120 kg/cm ²
Vida de Mezcla	20 min a 25°C

EL MEJOR SURTIDO EN PASTAS

